

REC Beton-LIGHT

für den Trockenbau

Material	zementär gebundene mineralische Leichtfüllstoffe und Fasern
Produkt	Platten, Formteile oder individuelle Formate
Dimensionen	<ul style="list-style-type: none">• kleine und große Formate bis 300 cm Länge• dünnwandig ab 10 mm
Farbe	<ul style="list-style-type: none">• betongrau• schwarz• weiß• mineralische Farbrichtungen
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none">• glatt oder strukturiert• mit oder ohne Lunker
Rohdichte	ca. 1,1 – 1,5 g/cm ³
Brandklasse	A1- nicht brennbar nach DIN 4102
Toxikologie	keine
Fleckenschutz	<ul style="list-style-type: none">• Grundsatz durch interne Hydrophobierung• Diffusionsoffene Imprägnierung nach Anforderung
Anwendungen	<ul style="list-style-type: none">• Innen- und Außenbereich• Verkleidung von Wänden und Objekten• geeignet für Nassräume
Verarbeitung	einfacher Zuschnitt mit Diamantkreissägeblatt
Verklebung	wasserarme, schnellhärtende, flexible Fliesenkleber, PUR
Nachhaltigkeit	<ul style="list-style-type: none">• energiearme Herstellung• Einsatz von Reststoffen und Recyclingmaterial• 100% recyclebar• frei von Schadstoffen