

Ausschreibungstext

Leitsystem– Aufmerksamkeitsfeld (Noppenplatte 30/30)

Plattenbelag ZTV Pflaster-StB aus Noppenplatten zur taktilen und optischen Orientierung gemäß DIN 32984 aus Beton wie DIN EN 1339, Maße: L/B/H 30/30/8 cm, Plattenmaßabweichung P, Diagonalabweichung K, Witterungswiderstand D, Biegezugfestigkeit U, Abriebwiderstand I, Bruchlast 14, Rutschwiderstandsklasse R12, durchgefärbt, Farbe weiß (anthrazit), 32 Noppen an der Oberfläche, Abstand der Noppenmittelpunkte orthogonal 75 mm und diagonal 53 mm, Noppenhöhe 5 mm, Anordnung der Noppen diagonal, Noppenprofil Kegelstumpf (Kugelkalotte) mit rutschhemmender Trittfläche, als Aufmerksamkeitsfeld. Unterkante Noppe niveaugleich bzw. talbündig zur angrenzenden Oberflächenbefestigung verlegen, vom AN zu liefern, Ausführung gemäß Zeichnung, Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Körnung 0/5, Dicke 3 cm, Fugen einschlämmen mit Bettungsstoff.

Beständigkeit:

Erhöhte Beständigkeit gegen klimatische, mechanische und chemische Angriffe.

Zusätzliche Anforderung:

Frost-Tausalz-Widerstand: Nach CDF-Test Abwitterung unter 200 g/m² bei 28 Wechsell.

Abrieb: DIN 52108 <18 cm³/50 cm²

Die Prüfzeugnisse müssen bei Angebotsabgabe nachgewiesen werden.

Liefernachweis

REC Bauelemente GmbH
Tabbertstrasse 12
12459 Berlin
Tel.: 030/ 53 89 63-0
Fax: 030/ 53 89 63-10
Mail: office@rec-berlin.de

oder gleichwertig

Hersteller/Typ

.....
vom Bieter einzutragen

.....
Menge